

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III
tootele

**WPM® 2K paksukihiline bituumenvõõp
CPR-EE1/50681**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

WPM® 2K paksukihiline bituumenvõõp Komp A + Komp B

2. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Polümeerlisandiga modifitseeritud paksukihiline bituumenvõõp (PMB) maa-aluste konstruktsioonide hüdroisoleerimiseks.

3. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

Primostar Tootmine OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn, Eesti

4. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 3
Tulekindlus Süsteem 3

5. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

EN 15814:2011 + A2:2014

6. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Teavitatud asutus katselaboratoorium MPA NRW, identifitseerimisnumber 0432, teostas tootele tüübikatsetused.

Teavitatud asutus katselaboratoorium MPA NRW, identifitseerimisnumber 0432, teostas tüübikatsetuse tulekindlusele.

7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Toimivuse püsivuse hindamise ja tõendamise süsteem	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Veetihedus	Klass W2A	Süsteem 3	EN 15814:2011 + A2:2014
Pragude sildamisvõime	Klass CB2		
Veekindlus	Ei esinenud vee värvumist Ei esinenud koorumist		
Elastsus madalatel temperatuuridel	Puuduvad praod		
Mõõtmete stabiilsus kõrgetel temperatuuridel	Puuduvad voolamis ja tilkumis jäljed		
Tulekindlus	Klass E		
Vastupidavus survele	Klass C2B		
Ohtlike ainete sisaldus	B komponent, Info SDS infolehes		
Veetiheduse vastupidavus ja tulekindlus	Läbitud		

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 7 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Tallinn, 22.04.2024



Indrek Uusalu, CEO

 0432	 Primostar Tootmine OU Männiku tee 104A, Tallinn
24 CPR-EE1/50681 EN 15814:2011+A2:2014 WPM® 2K Paksukihiline bituumenvõõp <i>Polümeeriga modifitseeritud paks bituumen hüdroisolatsioonimastiks</i>	
Veekindlus Pragude sildamisvõime Püsivus kokkupuutes veega Paindumus madalatel temperatuuridel Stabiilsus kõrgetel temperatuuridel Tuletundlikkus Survetugevus Ohtlike ainete sisaldus Vastupidavuskatse veekindlusele ja tuletundlikkusele	Klass W2B Klass CB2 värvimuutust ei esine Koorumist ei esine Ei pragune Ei voola ja ei valgu Klass E Klass C2B Komponent B: vt toote ohutuskaarti Test läbitud