



Primostar®

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tootja:

Primostar Tootmine OÜ

Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn, Eesti

Volitatud esindaja:

PRIMOSTAR OÜ

Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn, Eesti

Toode:

WPM® FORMWORK WATERSTOP profiil, Art. NR. 0005

Veetiheda töövuugi element põranda, seina või lae raketise asendajaks.

Kasutusala:

WPM® FORMWORK WATERSTOP profiili

kasutatakse armeeritud paigalvaluga põranda ja seina betoonkonstruktsiooni töövuukide lõpetamiseks peidetud raketisena, mis jääb konstruktsiooni sisse, kui ka hüdroisolatsiooni elemendina samas töövuugis.

Tehnilised andmed:

- Terasleht: galvaniseeritud teras
- Teraslehe laius: 150 mm
- Teraslehe paksus: 0,7 mm
- Elemendi pikkus: 2,2 m, 1,095 m
- Perforeeritud trapetsprofiili laius: sõltub konstruktsiooni paksusest
- Kate: polümeerne kate (endise nimega mineraalne kate)
- Teraslehe paksus polümeerse kattega: u. 1,7 mm
- Värvus:
Polümeerne kate: tumehall
Tsingitud terasvõrk: metalne
- Temperatuurikindlus: -35°C - +75°C
- Paigaldustemperatuur: piiranguid ei ole
- Tagab veekindluse kuni 24 m (2,4 bar), ametlikult testitud TalTechi ülikoolis – katse nr N° 372-A/19
- Katsetatud veekindluseni 15 bar - katse protokoll nr 1/2024
- Tehnilis-tehnoloogiline eluiga 50 aastat

29.04.2024, Tallinn, Eesti

Indrek Uusalu

Primostar OÜ

Juhatuse liige